

Круглый уровень

для монтажа на подходящих корпусах

МАТЕРИАЛ

Полиметилметакрилат (PMMA).

КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ

Без цвета.

ДИАПАЗОН КРУГЛОГО УРОВНЯ

D5: 5 градусов на полную шкалу.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровни BOL-PH используются для регулировки горизонтальности подъёмного оборудования, машин и приборов.



Выравнивание по отношению к опорной плоскости достигается, когда пузырёк располагается посередине линий разметки.

Материал, используемый для изготовления круглого уровня, обеспечивает хорошую видимость через стекло.

Жидкость, содержащаяся в уровне, характеризуется низким поверхностным напряжением и плотностью, оптимизированной для использования также на подъёмных платформах.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

Контрастная жидкость разных цветов.



Код	Описание	d	L	$\Delta\delta$
438001	BOL-PH-ACR-40-K-D5	40	10	14,5
438006	BOL-PH-ACR-60-K-D5	63	12	38