

Замки с ручкой

Цинковый сплав

МАТЕРИАЛ

Шток, втулка и ручка из никелированного цинкового сплава.

ГАЙКА

M19 × 1 из латуни.

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА

Оцинкованная сталь

ШАЙБА

ПВХ (только для исполнения CML.).

ЗАПИРАЮЩИЙ РЫЧАГ

Оцинкованная сталь, толщина 2,5 мм.

ВИНТ

M5 × 8 из оцинкованной стали.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **СМ.:** с ручкой без поперечного отверстия для навесного замка.
- **CML:** с ручкой, снабжённой поперечным отверстием для вставки навесного замка со скобой диаметром от 5 до 7 мм.

УГОЛ ПОВОРОТА





90°.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ


- Запирающие рычаги других размеров.
- Латунный удлинитель с резьбой установки рычага на увеличенном расстоянии (код 421137 С.РQ M5/58).




Шаблон для сверления



СМ.



CML.



СМ.

Код	Описание	H	D	l	l1	l2	h	ΔΔ
421211	СМ.32-20	32	36	16	20	20	15	63
421213	СМ.36-25	35.5	36	16	20	25	15	65

CML.

Код	Описание	H	D	l	l1	l2	h	ΔΔ
421221	CML.32-25	32	36	16	25	25	23	74
421223	CML.36-30	35.5	36	16	25	30	23	76

