

Дисковые маховики

Алюминий

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коды отверстий

- Вариант исполнения **В**: без шпоночного паза
- Вариант исполнения **К**: со шпоночным пазом DIN 6885-1 P9

Алюминий

- Механически обработанная втулка
- Полированный
 - и обточенный обод
 - Радиальное и осевое биение обода < 0,4
- Немеханическая дробеструйная обработка корпуса

ИНФОРМАЦИЯ

Цельнолитые маховики DIN 3670 уже имеют выемки для захвата с обратной стороны. Как правило, они поставляются без ручек, но установка ручки возможна.


Маховики диаметром $d_1=80$ и $d_1=400$ не входят в официальный стандартный список.

АКСЕССУАРЫ

- GN 184 Потайные шайбы GN 184 (для осевой фиксации) (см. стр. 971)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Шпоночный паз P9 DIN 6885-1 (см. стр. A16)
- Перекрёстные отверстия GN 110 (см. стр. A17)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



DIN 3670-B

Описание	d_1	d_2 H7 Отверстие	b	d_3	l_1	$l_2 \approx$	Δ
DIN 3670-80-B10	80	10	14	26	16	29	128
DIN 3670-80-B12	80	12	14	26	16	29	127
DIN 3670-100-B10	100	10	15	28	17	33	188
DIN 3670-100-B12	100	12	15	28	17	33	185
DIN 3670-125-B12	125	12	16	31	18	36	306
DIN 3670-125-B14	125	14	16	31	18	36	289
DIN 3670-160-B14	160	14	18	36	20	40	514
DIN 3670-160-B16	160	16	18	36	20	40	510
DIN 3670-200-B18	200	18	22	42	24	45	943
DIN 3670-200-B20	200	20	22	42	24	45	938
DIN 3670-200-B22	200	22	22	42	24	45	940
DIN 3670-250-B22	250	22	26	48	28	50	1608
DIN 3670-250-B24	250	24	26	48	28	50	1596
DIN 3670-250-B26	250	26	26	48	28	50	1582
DIN 3670-315-B26	315	26	28	56	33	56	2695
DIN 3670-315-B28	315	28	28	56	33	56	2689
DIN 3670-315-B30	315	30	28	56	33	56	2683
DIN 3670-400-B30	400	30	32	65	38	63	5000
DIN 3670-400-B32	400	32	32	65	38	63	4342

DIN 3670-K

Описание	d_1	d_2 H7 Отверстие	b	d_3	l_1	$l_2 \approx$	Δ
DIN 3670-80-K10	80	10	14	26	16	29	126
DIN 3670-80-K12	80	12	14	26	16	29	125
DIN 3670-100-K10	100	10	15	28	17	33	188
DIN 3670-100-K12	100	12	15	28	17	33	184
DIN 3670-125-K12	125	12	16	31	18	36	304
DIN 3670-125-K14	125	14	16	31	18	36	302
DIN 3670-160-K14	160	14	18	36	20	40	526
DIN 3670-160-K16	160	16	18	36	20	40	492
DIN 3670-200-K18	200	18	22	42	24	45	930
DIN 3670-200-K20	200	20	22	42	24	45	935
DIN 3670-200-K22	200	22	22	42	24	45	881
DIN 3670-250-K22	250	22	26	48	28	50	1700
DIN 3670-250-K24	250	24	26	48	28	50	1592
DIN 3670-250-K26	250	26	26	48	28	50	1578
DIN 3670-315-K26	315	26	28	56	33	56	2690
DIN 3670-315-K28	315	28	28	56	33	56	2684
DIN 3670-315-K30	315	30	28	56	33	56	2630
DIN 3670-400-K30	400	30	32	65	38	63	4450
DIN 3670-400-K32	400	32	32	65	38	63	4552