

Шестигранные гайки

Сталь / нержавеющая сталь, со сферической опорой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип В: с односторонней сферической опорой

Вариант исполнения из стали

Сталь

- Класс прочности на разрыв: 10

- Чернение

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 303 NI

ИНФОРМАЦИЯ

Шестигранные гайки DIN 6330 используются для зажимных видов применений, требующих частого зажима и разжатия ($m = 1,5 \times d_1$).




Сферическое гнездо и шайбы с наружной резьбой DIN 6319 (см. стр. 962) компенсируют повышенную неточность установок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

- Значения прочности гаек (см. стр. A20)



Сферическая шайба-
внутренняя резьба DIN 6319



Шайба DIN 6340

DIN 6330

Описание	d1	d2 H14	e мин.	m	A/F	r	Δ
DIN 6330-M8-B	M 8	9	14.4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B	M 10	11.5	17.8	15	16	15	20
DIN 6330-M12-B	M 12	14	20	18	18	17	28
DIN 6330-M14-B	M 14	16	24.6	21	22	20	45
DIN 6330-M16-B	M 16	18	26.8	24	24	22	53
DIN 6330-M20-B	M 20	22	33.5	30	30	27	110
DIN 6330-M24-B	M 24	26	40	36	36	32	195
DIN 6330-M30-B	M 30	32	51.3	45	46	41	401
DIN 6330-M36-B	M 36	38	61.3	54	55	50	715

DIN 6330-NI

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2 H14	e мин.	m	A/F	r	Δ
DIN 6330-M8-B-NI	M 8	9	14.4	12	13	11	9
DIN 6330-M10-B-NI	M 10	11.5	17.8	15	16	15	9
DIN 6330-M12-B-NI	M 12	14	20	18	18	17	29
DIN 6330-M14-B-NI	M 14	16	24.6	21	22	20	32
DIN 6330-M16-B-NI	M 16	18	26.8	24	24	22	57
DIN 6330-M20-B-NI	M 20	22	33.5	30	30	27	114