

Виброгасители

Резина

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Сквозное отверстие без резьбы.

Корпус виброгасителя из натурального каучука NR, чёрного цвета, твердость по Шору А 40, 55, 70 ±5.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Виброгасители разработаны для поглощения вибрации, ударов и шума, создаваемых подвижными элементами или несбалансированными вибрирующими массами корпусов оборудования и машин. Вибрации могут привести к:

- возникновению неисправностей и сокращению срока службы оборудования и прилегающих к нему компонентов;
- ущербу для здоровья;
- возникновению шумов.

Схемы нагрузок для каждого отдельного кода предоставляются по запросу.


См. Технические данные и рекомендации по выбору.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ

- Нитриловый каучук NBR: для условий применения, где требуется высокая устойчивость к воздействию масла, топлива и других химических веществ.

- Резина EPDM: для условий применения, где требуется высокая устойчивость к высокой температуре, озону и атмосферным воздействиям. Она также обладает отличными электроизоляционными свойствами.





Виброзащитные опоры 21

Код	Описание	d1	d2	h	Макс. нагрузка [N]	Макс. отклонение [мм]	Жёсткость [Н/мм]	
436876	DVL.3-40-20-13.5-40	40	13.5	20	928	5	186	39
436877	DVL.3-40-20-13.5-55	40	13.5	20	1380	5	276	39
436878	DVL.3-40-20-13.5-70	40	13.5	20	2197	5	439	39
436881	DVL.3-40-30-13.5-40	40	13.5	30	811	7.5	108	37
436882	DVL.3-40-30-13.5-55	40	13.5	30	1380	7.5	184	37
436883	DVL.3-40-30-13.5-70	40	13.5	30	2870	7.5	383	37
436886	DVL.3-40-40-13.5-40	40	13.5	40	770	10	77	48
436887	DVL.3-40-40-13.5-55	40	13.5	40	1275	10	128	48
436888	DVL.3-40-40-13.5-70	40	13.5	40	2303	10	230	48
436891	DVL.3-40-50-13.5-40	40	13.5	50	784	12.5	63	61
436892	DVL.3-40-50-13.5-55	40	13.5	50	1300	12.5	104	61
436893	DVL.3-40-50-13.5-70	40	13.5	50	2083	12.5	167	61
436896	DVL.3-50-30-17-40	50	17	30	1438	7.5	192	58
436897	DVL.3-50-30-17-55	50	17	30	2420	7.5	323	58
436898	DVL.3-50-30-17-70	50	17	30	3980	7.5	531	58
436901	DVL.3-50-40-17-40	50	17	40	1530	10	153	77
436902	DVL.3-50-40-17-55	50	17	40	2086	10	209	77
436903	DVL.3-50-40-17-70	50	17	40	3400	10	340	77
436906	DVL.3-50-50-17-40	50	17	50	1305	12.5	104	95
436907	DVL.3-50-50-17-55	50	17	50	2155	12.5	172	95
436908	DVL.3-50-50-17-70	50	17	50	3690	12.5	295	95
436911	DVL.3-60-30-17-40	60	17	30	2225	7.5	297	100
436912	DVL.3-60-30-17-55	60	17	30	3490	7.5	465	100
436913	DVL.3-60-30-17-70	60	17	30	6530	7.5	871	100
436916	DVL.3-60-60-17-40	60	17	60	1936	15	129	180
436917	DVL.3-60-60-17-55	60	17	60	3410	15	227	180
436918	DVL.3-60-60-17-70	60	17	60	5950	15	397	180
436921	DVL.3-80-30-21-40	80	21	30	4130	7.5	551	176
436922	DVL.3-80-30-21-55	80	21	30	6850	7.5	913	176
436923	DVL.3-80-30-21-70	80	21	30	10960	7.5	1461	176
436926	DVL.3-80-40-21-40	80	21	40	4010	10	401	211
436927	DVL.3-80-40-21-55	80	21	40	6480	10	648	211
436928	DVL.3-80-40-21-70	80	21	40	10200	10	1020	211
436931	DVL.3-80-50-21-40	80	21	50	3670	12.5	294	176
436932	DVL.3-80-50-21-55	80	21	50	6330	12.5	506	176
436933	DVL.3-80-50-21-70	80	21	50	10810	12.5	865	176
436936	DVL.3-80-80-21-40	80	21	80	3680	20	184	414
436937	DVL.3-80-80-21-55	80	21	80	5570	20	279	414
436938	DVL.3-80-80-21-70	80	21	80	9560	20	478	414
436941	DVL.3-100-30-21-40	100	21	30	7770	7.5	1036	278
436942	DVL.3-100-30-21-55	100	21	30	14650	7.5	1953	278
436943	DVL.3-100-30-21-70	100	21	30	23240	7.5	3099	278
436946	DVL.3-100-40-21-40	100	21	40	6040	10	604	362
436947	DVL.3-100-40-21-55	100	21	40	12370	10	1237	362
436948	DVL.3-100-40-21-70	100	21	40	14970	10	1497	362
436951	DVL.3-100-80-21-40	100	21	80	5990	20	300	690
436952	DVL.3-100-80-21-55	100	21	80	6480	20	324	690
436953	DVL.3-100-80-21-70	100	21	80	15790	20	790	690