

Удерживающие втулки для подъемных штифтов GN 1130

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: с внешним шестигранником

Втулка

Нержавеющая сталь

- AISI 630

- дисперсно-упрочнённый

ИНФОРМАЦИЯ

Удерживающие втулки GN 1132 используются в соединениях с подъемными штифтами GN 1130 (см. стр. 1096).

Длина l_1 удерживающей втулки должна быть равна длине l_1 подъемного штифта для того, чтобы получить параметры нагрузки, приведённые в таблице для GN 1130 при встраиваемой длине x .





Удерживающие втулки предназначены для постоянного нахождения в заготовке, представляя собой вариант для экономии места, заменяя грузовые петли или аналогичные элементы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

ПО ЗАПРОСУ

- другие виды резьбы d_2



Подъемные штифты
GN 1130



GN 1132

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	l_1	d_2	d_3	$d_4 + 0.3$	l_2	l_3	s	Момент затяжки в Нм	
GN 1132-8-10-M16x1,5-A	8	10	M 16 x 1,5	24	9,8	27,5	20	19	90	32
GN 1132-8-25-M16-A	8	25	M 16	24	9,8	37,5	25	19	75	47
GN 1132-10-15-M20x1,5-A	10	15	M 20 x 1,5	28	12,2	35,5	24	24	145	70
GN 1132-10-35-M20-A	10	35	M 20	28	12,2	46	29	24	130	92
GN 1132-12-15-M24x1,5-A	12	15	M 24 x 1,5	32	14,7	35,5	24	27	220	94
GN 1132-12-35-M24-A	12	35	M 24	32	14,7	48,5	36	27	200	119
GN 1132-16-25-M30x2-A	16	25	M 30 x 2	39	19,2	44	29	30	440	164
GN 1132-16-50-M30-A	16	50	M 30	39	19,2	66	44	30	400	236
GN 1132-20-50-M36x2-A	20	50	M 36 x 2	43	26	70	55	36	440	236