

## Алюминиевые профили

**i-модульная система, с частично закрытыми пазами, лёгкий тип профилей**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип профилей

- Тип **N**: лёгкий, 2 стороны закрыты, смещение на 90°

Алюминий

анодированные, естественный цвет **N**

### ИНФОРМАЦИЯ

Алюминиевые профили GN 11i с частично закрытыми пазами изготовлены методом экструзионного формования. Они могут использоваться, например, для лёгкой установки защитных оболочек, оборудования рабочих мест или перегородок, когда требуется привлекательный вид.

Алюминиевые профили в сочетании со съёмными и пригодными к повторному использованию приспособлениями образуют гибкую модульную систему. Принадлежности можно крепить либо к пазам, либо к торцовым поверхностям через отверстия.



Стороны с закрытыми профилями облегчают очистку. Лёгкий тип профилей, как правило, используется для небольших нагрузок или для оптимизированных по весу конструкций.

Алюминиевые профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.



### АКСЕССУАРЫ

- Гайки для Т-образных пазов GN 50i (см. стр.)
- Колпачки GN 60i (см. стр.)
- Покровные и окаймляющие профили GN 70i (см. стр.)
- Покровные профили GN 71i (см. стр.)
- Транспортировочные и опорные пластины GN 80i (см. стр.)



### GN 11i

Описание	s <sub>1</sub>	s <sub>2</sub>	n	Длина l в м +1.5мм	Связка Шт.	d	s <sub>3</sub>	t	Размер сетки	⚖
GN 11i-40408N-N-2-4	40	40	8	2	4	6.8	4.5	12.25	40	14640
GN 11i-40408N-N-3-4	40	40	8	3	4	6.8	4.5	12.25	40	21960