

Защитные колпачки

для замков

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластик (полиэтилен)
Черный цвет

ИНФОРМАЦИЯ

Защитные колпачки GN 120 используются в сочетании с запирающими устройствами с ключом. Они предотвращают попадание загрязнений в замочную скважину и запирающее устройство и могут устанавливаться в сетке с углом 90° вместе с корпусом запирающего устройства.




Примечание: диапазон захвата A1–A9 и/или диапазон защёлки A уменьшается на толщину «b».

Защитные колпачки GN 120 могут использоваться для следующих замков:


- Мини-замки GN 115.1 (см. стр. 1504)
- Мини-замки GN 115.6 (см. стр. 1505)
- Замки, запираемые GN 115 (см. стр. 1462)
- Замки, не запираемые GN 115 (см. стр. 1465)
- Крючковидные замки GN 115.8 (см. стр. 1474)
- Замки GN 119 (см. стр. 1482)
- Поворотные зажимные замки GN 516 (см. стр. 1542)
- Поворотные зажимные замки GN 516.1 (см. стр. 1544)
- Поворотные зажимные замки из нержавеющей стали GN 516.5 (см. стр. 1546)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики пластика (см. стр. A2)




Примеры использования



Защелки GN 119



Защелки GN 115



GN 120

Описание	d	s	b	h1	h2	l	Для замков	⚖
GN 120-29-14,5	29	14.5	2	6	11	18.5	GN 115.1 / GN 115.6	3
GN 120-36-20,5	36	20.5	2	8	12	23	GN 115 / GN 115.8 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5	5