

## Петли

Съёмные, для сварки, нержавеющая сталь/  
алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вариант исполнения из нержавеющей стали**

AISI 304 **NI**

Ось/шайба

Нержавеющая сталь AISI 303

AISI 316 **A4**

Ось/шайба

Нержавеющая сталь AISI 316

**Вариант исполнения из алюминия**

Для сварки, 3.3206 **AL**

Ось/шайба

Нержавеющая сталь AISI 303

### ИНФОРМАЦИЯ


Петли GN 128.2 производятся из сварных профилей, изготовленных из тянутой сортовой стали или алюминия.

Ось закрепляется в нижней части.


### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

- Список типов петель (см. стр. 1362)



Пример  
установки



### GN 128.2-AL

Описание	l	d1	d2	s1	s2	⚖
GN 128.2-60-AL	60	10	6	12	2	17
GN 128.2-80-AL	80	13	8	15.5	2	38
GN 128.2-100-AL	100	16	10	20	3	75
GN 128.2-120-AL	120	16	11	20	3	90
GN 128.2-150-AL	150	20	13	25.5	3	180
GN 128.2-180-AL	180	20	14	25.5	3	221

### GN 128.2-A4

STAINLESS STEEL

Описание	l	d1	d2	s1	s2	⚖
GN 128.2-80-A4	80	13	8	15.5	2	86
GN 128.2-100-A4	100	16	10	20	3	150
GN 128.2-120-A4	120	16	11	20	3	204

### GN 128.2-NI

STAINLESS STEEL

Описание	l	d1	d2	s1	s2	⚖
GN 128.2-60-NI	60	10	6	12	2	36
GN 128.2-80-NI	80	13	8	15.5	2	85
GN 128.2-100-NI	100	16	10	20	3	164
GN 128.2-120-NI	120	16	11	20	3	199
GN 128.2-150-NI	150	20	13	25.5	3	394
GN 128.2-180-NI	180	20	14	25.5	3	400

