

Двусторонние зажимы

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: без уплотнений
- Тип **B**: с уплотнениями

Идентификационный номер

- № **4**: с 2 накидными гайками из нержавеющей стали DIN 917

Нержавеющая сталь AISI CF-8

матовая отделка, дробеструйная обработка

Болт с квадратным подголовком DIN 603

Нержавеющая сталь

Накидные гайки DIN 917 / шайбы

Нержавеющая сталь

Уплотнения

- Уплотнительные прокладки
Пластик (полиацеталь POM)
- Разделительное кольцо
Силиконовая резина, твёрдость по Шору (40...60)A



ИНФОРМАЦИЯ

Рабочие отверстия двусторонних зажимов GN 132.5 подвергались механической обработке и предназначены для конструкционных труб GN 990 (см. стр. 1902) или DIN 2391, DIN 2395 и DIN 2462 соответственно.

В местах расположения винтов **z** болты с квадратным подголовком и накидные гайки позволяют уменьшить сечение отверстия для зажима. Тип В оснащён уплотнениями на местах расположения винтов.

Для быстрого зажима без использования инструментов можно заменить накидные гайки на регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875) перечисленные в таблице в качестве принадлежностей.


АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 911.3 (см. стр. 1875)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)


Расположение винтов z




Тип A без уплотнений



Тип B с уплотнениями



Накидная гайка / шайба
Болт с квадратным подголовком



Регулируемая ручка рычажного типа GN 911.3



GN 132.5-A

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	b	d3	k Длина зажимная	l1	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l2	⚖
GN 132.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-A-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970

GN 132.5-B

STAINLESS STEEL

Описание	d1 Отверстие	d2 Отверстие	b	d3	k Длина зажимная	l1	m	z Расположение винтов	Рекомендуемый вспомогательный ручной рычаг GN 911.3 для z l2	⚖
GN 132.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	40	104	33	M 8	63 78	296
GN 132.5-B40-B40-B-4	B 40	B 40	28	50.3	56	133	45	M 10	78 92	732
GN 132.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	60	65	150	53	M 10	78 92	970