

Направляющие втулки с шайбой / конусным отверстием для фиксаторов GN 817.5

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сталь
закалённая (HRC 60 ±2)

ИНФОРМАЦИЯ

Направляющие втулки GN 172.1 с коническим отверстием могут быть использованы для запирающего отверстия стопорных штифтов GN 817.5 (см. стр. 796).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



GN 172.1

Описание	d1	d2 n6	d3	d4	l	⚖
GN 172.1-6-10	6	10	12.5	13.5	8	4
GN 172.1-8-12	8	12	15	16	10	6
GN 172.1-10-15	10	15	19	20.6	12	12

Направляющие втулки без шайбы / с конусным отверстием, для фиксаторов GN 817.5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Сталь
закалённая (HRC 60 ±2)

ИНФОРМАЦИЯ

Направляющие втулки GN 179.1 с коническим отверстием могут быть использованы для запирающего отверстия стопорных штифтов GN 817.5 (см. стр. 796)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)



GN 179.1

Описание	d1	d2 n6	l	⚖
GN 179.1-6-10	6	10	8	0
GN 179.1-8-12	8	12	10	7
GN 179.1-10-15	10	15	12	12