

## Продольные уровни

для монтажа с помощью винтов

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

- **6:** Угловые минуты, перемещение пузырька на 2 мм
- **50:** Угловые минуты, перемещение пузырька на 2 мм

#### Типы

- Тип **AV:** отцентрованный, монтаж с передней стороны (не регулируется)
- Тип **JV:** регулируемый, монтаж с передней стороны

#### Корпус

Алюминий  
анодированный, естественный цвет **ALN**  
анодированный, чёрный цвет **ALS**

Элемент спиртового уровня  
Стеклянный корпус

Заполнение  
зелёный прозрачный **G**

Литьевой состав  
на минеральной основе



### ИНФОРМАЦИЯ

Навинчиваемые уровни GN 2283 используются для проверки горизонтального положения зажимов, машин, приборов, оборудования и инструментов.

Спиртовые уровни типа AV выровняются относительно опорной поверхности так, чтобы пузырёк оказался посреди линий разметки после достижения горизонтального положения контактной поверхности.




Спиртовые уровни типа JV выровняются при монтаже с использованием монтажных отверстий.

Расположенная внизу направляющая для выравнивания служит точкой вращения.


С помощью осторожной затяжки можно достигнуть выравнивания, при котором пузырёк находится посреди линий разметки.

### ПО ЗАПРОСУ

- Заполнение, бесцветный, прозрачный
- Другая чувствительность



Пример использования



### GN 2283-AV

Описание	l	b	d1	d2	h1	h2	m	△
GN 2283-ALN-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-AV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	45	13

### GN 2283-JV

Описание	l	b	d1	d2	h1	h2	h3	m	△
GN 2283-ALN-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-6-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALN-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13
GN 2283-ALS-54-G-50-JV	54	15.5	3.4	6.3	14.5	11.3	1	45	13