

## Скребки

для линейных направляющих с кулачковыми роликами из нержавеющей стали GN 2492

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Тип

- Тип **К**: Компактное исполнение

#### Обозначение

- **Х**: Для направляющего рельса с фиксированным подшипником

Скребки

Полиуретан (ТПУ)

синего цвета, соответствуют требованиям FDA

Рабочая температура от -20 до 100 °C



### ИНФОРМАЦИЯ

Скребки GN 2498 защищают от отложения грязи в линейных направляющих рельсах с кулачковыми роликами из нержавеющей стали GN 2492 (см. стр. ) и в кулачковых роликах из нержавеющей стали GN 2496 (см. стр. ).



Скребки предусматриваются в качестве сменной детали для каретки на кулачковых роликах GN 2494 (см. стр. ) гарантируя легкую замену в случае износа. Также они могут использоваться на изготовленных под заказ каретках на кулачковых роликах. В зависимости от размеров прямоугольных отверстий, предназначенных специально для их крепления к каретке на кулачковых роликах.

Оборудование изготовлено из материала, который может использоваться в специальных средах, например, в фармацевтической и пищевой обрабатывающей отраслях промышленности.

Скребки можно вручную вставить в предусмотренные удерживающие проушины на каретках на кулачковых роликах и предварительно их установить. При вставке каретки в направляющий рельс проверьте положение и, при необходимости, отрегулируйте. Скребки автоматически выравниваются во время эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)



#### Пример монтажа



### GN 2498

Описание	h1 GN 2492	b	h2	l1	l2	⚖
GN 2498-30-K-X	30	8	10	8	3	10
GN 2498-45-K-X	45	12.5	20	11	4	12