

Ручки управления

Нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: со стрелкой
- Тип **B**: нейтральный, без стрелки или шкалы
- Тип **S**: со стандартной шкалой 0...9, 20 делений

Поворотная ручка

Нержавеющая сталь AISI 304

- Матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**
- Стрелка для типа A
 - С лазерной гравировкой
- Шкала для типа S
 - С лазерной гравировкой

Установочный винт DIN 916

Нержавеющая сталь

с внутренним шестигранником и зубчатым контактом



ИНФОРМАЦИЯ

Шкала и стрелка на ручках управления GN 436.1 являются несъемными и удобочитаемыми.

Помимо стандартной шкалы (Тип S), ручки управления могут поставляться с любым типом делений.



Укажите дизайн, а также тип, положение и последовательность нумерации шкалы – см. схему ручек со шкалой на странице заказа «Как заказать градуировку» (см. стр. 594).

ПО ЗАПРОСУ


- Специальные деления (см. раздел «Как заказать деления»)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Как заказать деления (см. стр. 594)
- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



0 стрелка напротив зажимного винта



GN 436.1-A

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 H8 Отверстие | d3 | d4 | h1 | h2 | Длина l | t мин. | ⚖ |
|---------------------|----|--------------------|----|-----|----|----|---------|--------|-----|
| GN 436.1-24-B5-A-MT | 24 | B 5 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 | 80 |
| GN 436.1-24-B6-A-MT | 24 | B 6 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 | 80 |
| GN 436.1-28-B6-A-MT | 28 | B 6 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 | 116 |
| GN 436.1-28-B8-A-MT | 28 | B 8 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 | 120 |

GN 436.1-B

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 H8 Отверстие | d3 | d4 | h1 | h2 | Длина l | t мин. | ⚖ |
|---------------------|----|--------------------|----|-----|----|----|---------|--------|-----|
| GN 436.1-24-B5-B-MT | 24 | B 5 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 | 78 |
| GN 436.1-24-B6-B-MT | 24 | B 6 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 | 80 |
| GN 436.1-28-B6-B-MT | 28 | B 6 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 | 125 |
| GN 436.1-28-B8-B-MT | 28 | B 8 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 | 114 |

GN 436.1-S

STAINLESS STEEL

| Описание | d1 | d2 H8 Отверстие | d3 | d4 | h1 | h2 | Длина l | t мин. | ⚖ |
|---------------------|----|--------------------|----|-----|----|----|---------|--------|-----|
| GN 436.1-24-B5-S-MT | 24 | B 5 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 | 84 |
| GN 436.1-24-B6-S-MT | 24 | B 6 | 22 | M 4 | 24 | 8 | 12 | 18 | 60 |
| GN 436.1-28-B6-S-MT | 28 | B 6 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 | 120 |
| GN 436.1-28-B8-S-MT | 28 | B 8 | 26 | M 4 | 27 | 9 | 13 | 20 | 120 |