

Петли

Цинк, литьё под давлением

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: отверстия 2x2 для винтов с потайной головкой

Литьё из цинка под давлением **ZD**

с пластиковым покрытием

черный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**

серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Колпачок

Пластик (полиацеталь POM)

термостойкость до 80 °C



ИНФОРМАЦИЯ

Петли GN 437.1 из цинкового сплава, литого под давлением, идеально подходят для широкой области применения благодаря своему неустаревающему дизайну.

Кроме того, они совместимы с GN 437 (см. страницу 1427) серией функциональных петель в качестве дополнительных петель.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)


АКСЕССУАРЫ

- Разделительные пластинки из нержавеющей стали GN 2370 (см. страницу 1392)


- Пластины из нержавеющей стали с резьбовыми отверстиями GN 2372 (см. страницу 1393)



Диапазон поворота



Отверстие для винта с потайной головкой DIN 7991



GN 437.1

Описание	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	l3	m1	m2	△
GN 437.1-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	140
GN 437.1-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	20	36	36	140