

Петли

Литьё цинка под давлением, запираемые

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

- Тип **A**: отверстия 2x2 для винтов с потайной головкой

Литьё из цинка под давлением **ZD**
с пластиковым покрытием
чёрный цвет, RAL 9005, текстурированная отделка **SW**
серебристый цвет, RAL 9006, текстурированная отделка **SR**

Направляющая муфта
Пластик (полиацеталь POM)
термостойкость до 80 °C

Регулируемые ручки рычажного типа

- Литьё цинка под давлением, пластиковое покрытие, чёрный цвет для SW, серебристый цвет для SR
- Резьбовая шпилька и фиксирующий винт, сталь оцинкованная, воронёная, пассивированная

ИНФОРМАЦИЯ



С петлями GN 437.2 двери и крышки могут быть зафиксированы в любом требуемом наклонном положении. В исходном положении ручной рычаг не соединен с закрепительной резьбой оси петли, т. е. может свободно вращаться. Насечка зацепляется только при нажатии на ручку, что позволяет зажимать петлю. Это предотвращает непреднамеренное расцепление. Это дополнительно гарантирует, что ручной рычаг не будет препятствовать движению двери или крышки. Для регулировки двери или крышки зажим необходимо отсоединить, прежде чем можно будет поворачивать петлю в новое положение.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



- Характеристики пластика (см. стр. A2)

АКСЕССУАРЫ

- Разделительные пластинки из нержавеющей стали GN 2370 (см. страницу 1392)
- Пластины из нержавеющей стали с резьбовыми отверстиями GN 2372 (см. страницу 1393)



Диапазон поворота



Отверстие для винта с потайной головкой DIN 7991

GN 437.2

Описание	l1	l2	d	h1	h2	h3	h4	h5≈	l3	l4	m1	m2	△
GN 437.2-ZD-60-60-A-SR	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192
GN 437.2-ZD-60-60-A-SW	60	60	8.3	18.5	7.5	9.5	19	35	20	45	36	36	192