

## Резьбовые заглушки

Термостойкость до 200 °С, алюминий

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### Артикул

- № 1: без продувочного отверстия
- № 2: с продувочным отверстием

Алюминий

С пластиковым покрытием

Чёрный цвет, RAL, 9005, матовая отделка **SW**

бесцветное покрытие, шлифованная поверхность **BL**

Термостойкость до **200 °С**

Уплотнительное кольцо из фторкаучука (Viton®)

Идентификация по нечёрной отделке уплотнения



### ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые заглушки GN 442 с внешним диаметром  $d_1$  соответствуют резьбовым отверстиям для соединений болтами со сквозным отверстием DIN 3852.


Уплотнительное кольцо вставлено в радиальное углубление на плоской стороне, что обеспечивает захват уплотнительного кольца, благодаря чему оно не может быть вытеснено во время затягивания. Уплотнение также является относительно мягким, усиливающим герметизирующий эффект на неровных поверхностях.

### ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ


- Резьбовые заглушки с измерительным стержнем

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)



Вентиляционное отверстие



\* Необходимо указать цвет резьбовых заглушек

**SW** **BL**  
RAL9005 бесцветный

### GN 442

Описание	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$l_1 \pm 0.5$	$l_2$	$l_3$	$s$	$t$ мин.	$\Delta$
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1,5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1,5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1,5	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1,5	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1,5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1,5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32,5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32,5	11	18	7	8	48

Цвет веса SW

