

Карабины

Сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **C**: открытая защёлка
- Тип **E**: закрытая защёлка (в наличии только из нержавеющей стали)

Сталь **ST**

оцинкованный **ZB**

Нержавеющая сталь **A4**

гладкая поверхность **BL**

ИНФОРМАЦИЯ

Карабины GN 5299 используются, например, для быстрого присоединения инструментов или иных компонентов без использования инструментов или для фиксации с целью предотвращения потери. Карабин открывается вручную и закрывается автоматически под действием скрытой пружины при отпускании.

Защёлка типа E, укомплектованная впрессованной закрытой круглой гильзой, обеспечивает фиксирующий монтаж карабинов, например посредством надлежащим образом спрессованного удерживающего троса.

Карабины GN 5299 не должны использоваться для подъёма грузов или швартовки. Данные о грузоподъёмности являются примерными значениями, исключаящими какую-либо ответственность.

АКСЕССУАРЫ


- Кольца для ключей GN 111.3 (см. стр. 903)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Тип C



Тип E



GN 5299-ST

Описание	Длина l	d1	d2 мин.	d3	f мин.	m мин.	Статическая нагрузка в Н≈	△
GN 5299-C-40-ST-ZB	40	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-ST-ZB	50	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-ST-ZB	60	9	17	6	6.5	8	1200	27

GN 5299-A4

STAINLESS STEEL

Описание	Длина l	b	d1	d2 мин.	d3	f мин.	m мин.	Статическая нагрузка в Н≈	△
GN 5299-C-40-A4-BL	40	-	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-A4-BL	50	-	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-A4-BL	60	-	9	17	6	6.5	8	1200	27
GN 5299-E-50-A4-BL	50	5.3	6	15	5	5.5	7	1200	17
GN 5299-E-60-A4-BL	60	6.4	7	17	6	6.5	8	1200	28