

Винты из нержавеющей стали с накаткой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304



- матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**
- полированная поверхность **PL**

ИНФОРМАЦИЯ

Винты GN 535 из нержавеющей стали с накаткой предназначены для использования в условиях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



Гайки из нержавеющей стали с накаткой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь AISI 304




- матовая отделка, дробеструйная обработка **MT**
- полированная поверхность **PL**

ИНФОРМАЦИЯ

Гайки GN 536 из нержавеющей стали с накаткой предназначены для использования в условиях с высокими санитарно-гигиеническими требованиями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)



GN 535

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	l	d3	h	k	⚖
GN 535-20-M5-10-MT	20	M5	10	14	13	8,5	26
GN 535-20-M5-10-PL	20	M5	10	14	13	8,5	26
GN 535-20-M5-16-MT	20	M5	16	14	13	8,5	27
GN 535-20-M5-16-PL	20	M5	16	14	13	8,5	27
GN 535-24-M6-16-MT	24	M6	16	16	15	10,5	43
GN 535-24-M6-16-PL	24	M6	16	16	15	10,5	43
GN 535-24-M6-20-MT	24	M6	20	16	15	10,5	44
GN 535-24-M6-20-PL	24	M6	20	16	15	10,5	44
GN 535-24-M6-25-MT	24	M6	25	16	15	10,5	45
GN 535-24-M6-25-PL	24	M6	25	16	15	10,5	45
GN 535-28-M8-16-MT	28	M8	16	18	17	12,5	68
GN 535-28-M8-16-PL	28	M8	16	18	17	12,5	68
GN 535-28-M8-20-MT	28	M8	20	18	17	12,5	69
GN 535-28-M8-20-PL	28	M8	20	18	17	12,5	69
GN 535-28-M8-30-MT	28	M8	30	18	17	12,5	72
GN 535-28-M8-30-PL	28	M8	30	18	17	12,5	72

GN 536

STAINLESS STEEL

Описание	d1	d2	d3	h	k	t мин.	⚖
GN 536-20-M5-MT	20	M5	14	13	8,5	8	24
GN 536-20-M5-PL	20	M5	14	13	8,5	8	24
GN 536-24-M6-MT	24	M6	16	15	10,5	9	38
GN 536-24-M6-PL	24	M6	16	15	10,5	9	38
GN 536-28-M8-MT	28	M8	18	17	12,5	10	58
GN 536-28-M8-PL	28	M8	18	17	12,5	10	58