

П-образные магниты

с отверстием

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал магнита
 AlNiCo **AN**
 Алюминий, никель, кобальт
 термостойкость до 450 °С
 Лаковое покрытие красного цвета
 термостойкость до 180 °С

ИНФОРМАЦИЯ

П-образные магниты GN 62 представляют собой незащищённые магниты с разрезанной магнитной поверхностью, изготовленные литьём. Температура их использования сильно ограничена лаковым покрытием красного цвета. Для более высоких температур по запросу доступны бесцветные П-образные магниты. Во избежание негативного воздействия на свойства магнитов крепёжные винты должны быть изготовлены из немагнитного материала, такого как нержавеющая сталь, латунь или пластик. Для упрощения работы и во избежание размагничивания магнитную поверхность магнита защищает пластина из оцинкованного железа в процессе хранения и транспортировки.



- Больше информации о удерживающих магнитах (см. стр. 2022)

ПО ЗАПРОСУ



бесцветный, термостойкость до 450 °С



Вариант исполнения
 $b_1 = 22, 30, 39, 45, 60$



Вариант исполнения
 $b_1 = 57, 70, 79$



GN 62

| Описание | b_1 | b_2 | d | h_1 | h_2 | m | s | Номинальные магнитные сил в Н | ⚖ |
|-------------|-------|-------|-----|-------|-------|------|------|-------------------------------|------|
| GN 62-AN-22 | 22 | 25 | 7 | 17 | 9 | - | 8 | 30 | 64 |
| GN 62-AN-30 | 30 | 20 | 5 | 20 | 11 | - | 15 | 45 | 69 |
| GN 62-AN-39 | 39 | 25 | 4.7 | 25 | 14 | - | 19 | 90 | 151 |
| GN 62-AN-45 | 45 | 30 | 5.2 | 30 | 17 | - | 22 | 120 | 167 |
| GN 62-AN-57 | 57 | 44.5 | 8 | 35 | 23 | 31.5 | 28 | 180 | 490 |
| GN 62-AN-70 | 70 | 57 | 8 | 41 | 25 | 38 | 35 | 320 | 700 |
| GN 62-AN-79 | 79 | 82 | 9.5 | 54 | 36 | 43 | 38.5 | 470 | 1570 |