

Çabuk sökülen ayar bilezikleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

- Halka
- Alüminyum
- siyah anodlanmış
- Kaldırma kolu
- Alüminyum
- sarı, anodize

BİLGİ

Hızla serbest bırakılabilen ayar bilezikleri GN 704, bir eksantrik kol kullanılarak yarık yüksekliği azaltarak sıkıştırılır. Bu, bileziklerin alet gerektirmeden kolayca ve hızla ayarlanmasını sağlar.

Alüminyum tasarım, düşük atalet değerleri sağlar.



Vidanın belirtilen sıkıştırma torku, şafta kenetlenen bileziğin (kapalı eksantrik kol ile) belirtilen eksenel yük kapasitesine ulaşabildiği tavsiye edilen bir değerdir. Eksenel yük kapasitesine ilişkin ayrıntılar bağlayıcı kılavuz değerleri değildir ve özellikler açısından bir garanti oluşturmaz.

Eksantrik kolün sürtünme yüzeyi hafifçe yağlanmış olması, kullanım süresini uzatır.

- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa 3)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)



GN 704

Açıklama	d1	d2	b	s	Nm ≈ şeklinde vidanın sıkıştırma torku	N ≈ şeklinde eksenel yük min.	N ≈ şeklinde eksenel yük maks.	⚖
GN 704-38-B6	38	B 6	10	1.5	0.5	133	267	27
GN 704-38-B8	38	B 8	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B10	38	B 10	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B12	38	B 12	10	1.5	0.5	133	267	25
GN 704-38-B14	38	B 14	10	1.5	0.5	133	267	24
GN 704-38-B15	38	B 15	10	1.5	0.5	133	267	22
GN 704-38-B16	38	B 16	10	1.5	0.5	133	267	23
GN 704-50-B20	50	B 20	13	1.5	0.7	311	445	54
GN 704-50-B25	50	B 25	13	1.5	0.7	311	445	48
GN 704-50-B28	50	B 28	13	1.5	0.7	311	445	43
GN 704-50-B30	50	B 30	13	1.5	0.7	311	445	41
GN 704-75-B32	75	B 32	15	1.5	1.5	467	534	126
GN 704-75-B35	75	B 35	15	1.5	1.5	467	534	119
GN 704-75-B38	75	B 38	15	1.5	1.5	467	534	113
GN 704-100-B40	100	B 40	19	4.5	4.5	556	867	309
GN 704-100-B42	100	B 42	19	4.5	4.5	556	867	303
GN 704-100-B45	100	B 45	19	4.5	4.5	556	867	292
GN 704-100-B48	100	B 48	19	4.5	4.5	556	867	281
GN 704-100-B50	100	B 50	19	4.5	4.5	556	867	273
GN 704-120-B54	120	B 54	19	4.5	4.5	890	1379	436
GN 704-120-B55	120	B 55	19	4.5	4.5	890	1379	431
GN 704-120-B60	120	B 60	19	4.5	4.5	890	1379	408
GN 704-120-B65	120	B 65	19	4.5	4.5	890	1379	383
GN 704-120-B70	120	B 70	19	4.5	4.5	890	1379	355
GN 704-120-B75	120	B 75	19	4.5	4.5	890	1379	326