

Резьбовые установочные кольца

Сталь / нержавеющая сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения из стали

Сталь **ST**

Спечённая сталь

Чернение паром

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Сталь, гладкий

Вариант исполнения из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь AISI 316LHC **NI**

Винт с головкой под торцевой ключ DIN 912

Нержавеющая сталь AISI 304

ИНФОРМАЦИЯ

Резьбовые установочные кольца GN 706.3 соответствуют по наружным размерам полуразрезным установочным кольцам GN 706.2.

Однако отверстие имеет внутреннюю резьбу, чтобы зажимное кольцо могло накручиваться наподобие гайки, например, на резьбу шпинделя для ограничения диапазона регулировки или глубины ввинчивания.

Затем выполняется зажим за счёт уменьшения высоты паза без вреда для резьбы.

Резьба d_3 для размеров $d_1 = 20-32$ выполнена по всему отверстию; для размеров $d_1 = 42$ и больше – как глухое отверстие.

- Перечень типов установочных колец (см. стр.)

АКСЕССУАРЫ

- Регулируемые ручки рычажного типа GN 311 (см. стр.)



- Амортизирующая шайба GN 7062.30 (см. стр.)



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Метрическая резьба ISO (см. стр. A21)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. A26)

Винтов с головкой под торцевой ключ DIN 912



* рекомендуемое допустимое отклонение по диаметру

* Дополните вариантом

ST NI
Сталь Нержавеющая сталь

GN 706.3

STAINLESS STEEL

Описание	d_1	d_2 6H	$b \pm 0.2$	d_3	s	$x \approx$ Макс. возвышение резьбового колпачка	Регулируемый рычаг управления для d_3	
GN 706.3-20-M8-*	20	M 8	9	M 3	2.1	1	-	15
GN 706.3-20-M8x1-*	20	M 8 x 1	9	M 3	2.1	1	-	16
GN 706.3-22-M10-*	22	M 10	9	M 3	2.1	0.8	-	14
GN 706.3-22-M10x1-*	22	M 10 x 1	9	M 3	2.1	0.8	-	18
GN 706.3-26-M12-*	26	M 12	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-26-M12x1,5-*	26	M 12 x 1.5	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 706.3-32-M16-*	32	M 16	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 706.3-32-M16x1,5-*	32	M 16 x 1.5	11	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	43
GN 706.3-42-M20-*	42	M 20	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 706.3-42-M20x1,5-*	42	M 20 x 1.5	15	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	105
GN 706.3-48-M24x1,5-*	48	M 24 x 1.5	15	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	134
GN 706.3-55-M30x1,5-*	55	M 30 x 1.5	15	M 6	3	0.4	GN 311-45-M6-18-SW	164

Вес материала ST