

Покровные и окаймляющие профили

Пластик, для алюминиевых профилей (b-модульная система)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пластик (полипропилен PP)
Чёрный цвет **KS**

ИНФОРМАЦИЯ

Покровные и окаймляющие профили GN 70b устанавливаются в паз алюминиевых профилей.


В случае использования в качестве покровных профилей профили устанавливаются с закрытой боковой стороной, выходящей наружу. Таким образом, они защищают паз от пыли и грязи, закрывают кабели и шланги в пазу и обеспечивают визуально привлекательный внешний вид.

В случае использования в качестве окаймляющих профилей профили устанавливаются с открытой боковой стороной, выходящей наружу. Это позволяет установку панельных элементов, таких как флёрки из стекла или полиметилметакрилата, непосредственно в канавку.

Покровные и окаймляющие профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики пластика (см. стр. A2)




Использование


Покровные профили



Окаймляющие профили



Пример использования



GN 70b

Описание	n	Длина l в м	Связка Шт.	b ≈	h ≈	s Дальность захвата	t	Δ
GN 70b-8-KS-2-4	8	2	4	10	8.5	4 - 6	8	34
GN 70b-10-KS-2-4	10	2	4	14	13	4 - 6	11.5*	60

* 13.5 для алюминиевого профиля 10b-454510L + 10b-459010L