

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Алюминий / природное стекло, термостойкость до 180 °С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A** : с контрастным экраном, необработанный
- Тип **AS** : с контрастным экраном, чёрный анодированный
- Тип **B** : без контрастности, не обработанный
- Тип **BS** : без контрастного экрана, чёрный анодированный

Корпус

Алюминий

- Типы А и В: тонкий, необработанный
- Тип AS и BS: тонкий, чёрный анодированный

Контрастный экран

Технополимер (полисульфан)

- Термостойкость до **180 °С**
- Стекло указателя, стекло ESG
- Уплотнительное кольцо из фторкаучука (Viton®)

Идентификация по нечёрной отделке уплотнительного кольца

ИНФОРМАЦИЯ

Смотровые окошки уровня масла GN 743 предлагают оригинальное стекло высокой прочности и стойкости к царапинам. Уплотнение достигается с помощью уплотнительного кольца на **периферии**, а не на лицевой кромке стекла. Таким образом, герметичность не зависит от осевого давления.

Внешний диаметр этих стёкол указателя уровня масла с утопленным шестиугольником выбирается соответствующим монтажным отверстиям для трубных соединений в соответствии со стандартом DIN 3852.

Уплотнение размещается в углублении, и поэтому не может быть потеряно. Кроме того, это углубление предотвращает вытеснение уплотнения при затяжке стекла указателя.

Стёкла указателя уровня масла GN 743.1 могут быть использованы на герметичных масляных резервуарах. Испытания относительно максимального давления доступны по запросу.

Инструкция по сборке:

Для монтажа на оболочках толщиной менее 4 мм, пожалуйста, используйте крепёжную гайку GH. (см. стр. 1743).

- Соответствие директиве RoHS (только типы AS и BS)

* Необходимо указать тип смотровых стекол для наблюдения за уровнем масла

A AS B BS

GN 743.1

Описание	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743.1-7-M14x1,5-*	7	M 14 x 1,5	20	7,5	6,5	18	6
GN 743.1-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	8
GN 743.1-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	10
GN 743.1-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743.1-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743.1-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
GN 743.1-32-M40x1,5-*	32	M 40 x 1,5	50	12	9	46	45
GN 743.1-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	43
GN 743.1-7-G1/4-*	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	6
GN 743.1-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	9
GN 743.1-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 743.1-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN 743.1-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	31
GN 743.1-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	45
GN 743.1-32-G1 1/2-*	32	G 1 1/2	60	13	9	55	91

Массовый тип А

