

## Стёкла указателя АТЕХ

Алюминий / природное стекло

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус
- Алюминий
- Поверхность, прошедшая прецизионное точение
- Стекло указателя
- Стекло ESG
- Уплотнительное кольцо
- Фторкаучук (Viton®)
- Пружинное кольцо
- Нержавеющая сталь AISI 301
- Температурный диапазон:  
от -20 до 150 °С



### ИНФОРМАЦИЯ

Стёкла указателя АТЕХ GN 743.6 пригодны для использования во взрывоопасной среде. Они отвечают требованиям стандарта 2014/34/EU. Подробная документация доступна и является частью заказа для данного продукта. Подробная инструкция по эксплуатации прилагается. Кроме того, корпус снабжается ярлыком АТЕХ. Далее представлены точки излома стёкол указателя уровня масла GN 743.6.

Натуральное стекло высокой прочности и с устойчивостью к царапинам. Уплотнение достигается с помощью уплотнительного кольца на **периферии**, а не на лицевой кромке стекла. Таким образом, герметичность не зависит от осевого давления.

Уплотнительное кольцо вставляется в радиальный паз и не может выпасть, а также не вытесняется при затягивании.

Стёкла указателя GN 743.6 могут быть использованы на масляных резервуарах, находящихся под давлением. Испытания относительно максимального давления доступны по запросу.

#### Инструкция по сборке:

Для монтажа на обложках толщиной менее 4 мм, пожалуйста, используйте крепёжную гайку GN. (см. стр. 1743).

### АКСЕССУАРЫ



- Крепёжная гайка GN. (см. стр. 1743)

### ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Уплотнение EPDM

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. А32)
- Характеристики нержавеющей стали (см. стр. А26)



### GN 743.6

Описание	d1	d2	d3	l1	l2	s	Δ
GN 743.6-11-M16x1,5	11	M 16 x 1,5	22	8	8	20	18
GN 743.6-14-M20x1,5	14	M 20 x 1,5	26	8,5	9	23	20
GN 743.6-18-M26x1,5	18	M 26 x 1,5	32	9	11	30	21
GN 743.6-18-M27x1,5	18	M 27 x 1,5	32	9	11	30	22
GN 743.6-18-M27x2	18	M 27 x 2	32	9	11	30	22
GN 743.6-11-G3/8	11	G 3/8	22	8	8	20	20
GN 743.6-14-G1/2	14	G 1/2	26	8,5	9	23	20
GN 743.6-18-G3/4	18	G 3/4	32	9	11	30	35