

Смотровые стёкла для наблюдения за уровнем масла

Алюминий / природное стекло, термостойкость до 100 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A** : с контрастным экраном, необработанный
- Тип **AS** : с контрастным экраном, чёрный анодированный
- Тип **B** : без контрастности, не обработанный
- Тип **BS** : без контрастного экрана, чёрный анодированный

Корпус

Алюминий

- Типы A и B: тонкий, необработанный
- Тип AS и BS: тонкий, чёрный анодированный

Контрастный экран

Технополимер (полисульфан)

- Термостойкость до **100 °C**
- Стекло указателя – флот-стекло
- Уплотнительное кольцо из бутадиен-нитрильного каучука (пербунан)

ИНФОРМАЦИЯ

Смотровые окошки уровня масла GN 743 оснащены природным стеклом высокой прочности и стойкости к царапинам. Уплотнение достигается с помощью уплотнительного кольца на **периферии**, а не на лицевой кромке стекла. Таким образом, герметичность не зависит от осевого давления.

Внешний диаметр этих стёкол указателя уровня масла с утопленным шестиугольником выбирается соответствующим монтажным отверстиям для трубных соединений в соответствии со стандартом DIN 3852.

Уплотнение размещается в углублении, и поэтому не может быть потеряно. Кроме того, это углубление предотвращает вытеснение уплотнения при затяжке стекла указателя.

Стёкла указателя уровня масла GN 743 могут быть использованы на масляных резервуарах, находящихся под давлением. Испытания относительно максимального давления доступны по запросу.

Инструкция по сборке:

Для монтажа на оболочках толщиной менее 4 мм, пожалуйста, используйте крепёжную гайку GH. (см. стр. 1743).

- Соответствие директиве RoHS (только типы AS и BS)

АКСЕССУАРЫ

- Крепёжная гайка GH. (см. стр. 1743)

ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

- Уплотнение EPDM

*Необходимо указать тип смотровых стекол для наблюдения за уровнем масла

A AS B BS

GN 743

Описание	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖
GN 743-7-M14x1,5-*	7	M 14 x 1,5	20	7,5	6,5	18	6
GN 743-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	10
GN 743-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	12
GN 743-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
GN 743-32-M40x1,5-*	32	M 40 x 1,5	50	12	9	46	39
GN 743-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	48
GN 743-7-G1/4-*	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	9
GN 743-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	10
GN 743-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 743-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN 743-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	26
GN 743-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	40
GN 743-32-G1 1/2-*	32	G 1 1/2	60	13	9	55	80

Массовый тип A