

Грибовидные ручки

Сталь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **D**: со внутренней резьбой
- Тип **E**: с резьбовой шпилькой



Сталь

- прецизионное точение
- Чернёная
- оцинкованный, с голубой пассивацией **ZB**

ИНФОРМАЦИЯ

Грибовидные ручки GN 75 отличаются компактным и всегда актуальным дизайном. Их «неаккумулирующая» геометрия предотвращает скопление грязи и упрощает очистку.

Грибовидные ручки GN 75 из стали в основном используются при проектировании механического оборудования.



GN 75-D

Описание	d ₁	d ₂	d ₄	h	Длина l	t мин.	⚖
GN 75-16-M5-D	16	M 5	10	18	10	7	10
GN 75-20-M6-D	20	M 6	12	24	12	9	22
GN 75-25-M6-D	25	M 6	14	29	14	9	42
GN 75-32-M8-D	32	M 8	18	37	16	12	76
GN 75-36-M10-D	36	M 10	20	42	18	15	118
GN 75-16-M5-D-ZB	16	M 5	10	18	10	7	11
GN 75-20-M6-D-ZB	20	M 6	12	24	12	9	22
GN 75-25-M6-D-ZB	25	M 6	14	29	14	9	43
GN 75-32-M8-D-ZB	32	M 8	18	37	16	12	84
GN 75-36-M10-D-ZB	36	M 10	20	42	18	15	120

GN 75-E

Описание	d ₁	d ₃	d ₄	h	Длина l	t мин.	⚖
GN 75-16-M6-E	16	M 6	10	18	10	7	14
GN 75-20-M8-E	20	M 8	12	24	12	9	28
GN 75-25-M8-E	25	M 8	14	29	14	9	46
GN 75-32-M10-E	32	M 10	18	37	16	12	87
GN 75-36-M12-E	36	M 12	20	42	18	15	138
GN 75-16-M6-E-ZB	16	M 6	10	18	10	7	15
GN 75-20-M8-E-ZB	20	M 8	12	24	12	9	28
GN 75-25-M8-E-ZB	25	M 8	14	29	14	9	50
GN 75-32-M10-E-ZB	32	M 10	18	37	16	12	99
GN 75-36-M12-E-ZB	36	M 12	20	42	18	15	145