

Скребки

Эластомер, гигиеническое исполнение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термопластичный полиуретан TPU

- Рабочая температура от -20 до 110 °C
- Материал, соответствующий требованиям FDA
- Синий цвет
- Твёрдость по Шору A 95 ± 5 **95**

ИНФОРМАЦИЯ

При использовании в гигиенических областях защитные уплотнители GN 7607 могут использоваться для уплотнения подвижных компонентов с цилиндрическим сечением по отношению к положению их подшипника. Защитные уплотнители рассчитаны на умеренную скорость, поэтому их постоянная работа не может быть гарантирована.


Защитные уплотнители, обладающие уплотнительной кромкой специальной формы, предотвращают образование «мёртвых» зон, где может скапливаться пыль. Доступные в продаже защитные уплотнители не подходят для данной цели из-за скоса 45° на внутренней грани уплотнительной кромки.

Стандартные детали, перечисленные в таблице, в стандартной комплектации оснащены защитными уплотнителями GN 7607. Для замены можно отдельно заказать соответствующие защитные уплотнители.

При поставке защитные уплотнители имеют размеры, указанные в таблице. Для гарантии точной подгонки и надёжного уплотнения указанное монтажное пространство должно быть предоставлено на месте расположения подшипника. Это гарантирует, что защитный уплотнитель претерпевает необходимую деформацию в процессе установки. Все поверхности, с которыми контактирует защитный уплотнитель, должны иметь шероховатость не более 0,8 мкм. Износ можно уменьшить с помощью смазки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Основные допуски по стандартам ISO (см. стр. A21)
- Характеристики пластика (см. стр. A2)



GN 7607

Описание	d1 h9	d2 H9	d3 H9	r макс.	d1	d2	d3	d4	s	Подходит для	☺
	Номинальные размеры. Монтажное пространство	Номинальные размеры. Монтажное пространство	Номинальные размеры. Монтажное пространство		Наружные размеры. Защитные уплотнители в разобранном иде						
GN 7607-12-TPU-95	12	18	20	0.4	11.2	18.2	20.2	12.6	6.8	GN 19 GN 20	1
GN 7607-14-TPU-95	14	20	22	0.4	13.2	20.2	22.2	14.6	6.8	GN 1150	1
GN 7607-16-TPU-95	16	22	24	0.4	15.2	22.2	24.2	16.6	6.8	GN 19 GN 20 GN 8170	1
GN 7607-20-TPU-95	20	26	28	0.4	19.3	26.3	28.3	20.7	6.8	GN 19 GN 20 GN 1150	2
GN 7607-24-TPU-95	24	30	32	0.4	23.3	30.3	32.3	24.7	6.8	GN 19 GN 20	2