

Защитные колпачки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типы

- Тип **A**: защитный колпачок (без винта)
- Тип **B**: защитный колпачок с резьбовой втулкой

Защитный колпачок
Резина (CR)

- Твёрдость по Шору A 85 ± 5
- Чёрный цвет



Резьбовая втулка
Сталь
Оцинковка, пассивирование (воронение)

ИНФОРМАЦИЯ

Винты с шестигранными головками ISO 4017 и резьбовые шпильки типа В с установленными на них защитными колпачками GN 806 можно использовать в качестве упорных болтов с мягкими наконечниками и упорных штифтов с мягкими прижимными головками соответственно. Стандартно такие компоненты устанавливаются на шарнирно-рычажные зажимы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Характеристики эластомера (см. стр. A32)



GN 806

Описание	d1	d2	d3	d4	h1	h2	A/F	t1	t2	t3 мин.	Δ
GN 806-11-A	11*	M 4	5.5	8.2	6.5	-	-	1	4	-	1
GN 806-12-A	12	M 5	7	9.3	8	-	-	1.5	5.3	-	1
GN 806-15-A	15	M 6	8.5	11.5	10	-	-	2	6	-	2
GN 806-19-A	19	M 8	11	15	13	-	-	2	7.5	-	3
GN 806-24-A	24	M 10	13	20	16	-	-	2.2	9.2	-	6
GN 806-26-A	26	M 12	16	22	19	-	-	2.5	10.5	-	9
GN 806-12-B	12	M 5	7	9.3	8	11	10	1.5	5.3	6	4
GN 806-15-B	15	M 6	8.5	11.5	10	14	12	2	6	7	7
GN 806-19-B	19	M 8	11	15	13	18	16	2	7.5	8.5	16
GN 806-24-B	24	M 10	13	20	16	23.5	21	2.2	9.2	10	38
GN 806-26-B	26	M 12	16	22	19	26	22	2.5	10.5	12	40

* Защитные колпачки d1 = 11 недоступны в типе B (с резьбовой втулкой)