

Бесконтактный выключатель

Пластик, для силовых зажимов, размер 32, индуктивный датчик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус

Пластик

Винты с головкой под торцевой ключ ISO 4762

Сталь, чернение

Промежуточная пластина

Пластик

Диапазон напряжений: от 10 до 30 В пост. тока

Коммутируемая нагрузка: от 0 до 100 мА

Перепад напряжения: ≤ 2 В

Рабочая температура: от 0 до +50 °C

Класс защиты: IP 65

Светодиодная индикация

- Зелёный: рабочее напряжение
- Красный: положение выключателя замкнутое
- Жёлтый: положение выключателя разомкнутое



ИНФОРМАЦИЯ

С помощью бесконтактного выключателя GN 893.2 механические зажимы могут создавать управляемые сигналы. Как правило, они служат для запроса конечных положений. Светодиоды отображают рабочие положения и положения выключателя.

Бесконтактные выключатели могут быть ввинчены непосредственно в механические зажимы. Выключатели могут быть расположены на любой стороне.




Пластиковая промежуточная пластина и два винта с головкой под торцевой ключ M4 входят в комплект поставки.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- GN 330 (см. стр. 1448) Кабели с соединителем (4-полюсный, длиной 5 или 10 метров)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Классы защиты IP (см. стр. A23)



GN 893.2

Описание	Зажимы пневматические	Бесконтактный выключатель	b	d Разъём 4-полюсный	I ₁ -0.2	I ₂	I ₃	⚖
GN 893.2	GN 864-32-BL GN 865-32-BI GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57.5	41	10	32