

T-образные ручки с устройством безопасности

Технополимер, нажимное действие

МАТЕРИАЛ

На основе полиамида (ПА), армированного стекловолокном, чёрный цвет, матовая отделка, технополимер с надписью "PUSH", нанесённой при помощи тампопечати, в сером цвете. Избегайте контакта с растворителями, спиртом или спиртосодержащими моющими средствами для предотвращения стирания надписи, нанесённой при помощи тампопечати.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК

Технополимер, чёрный цвет. По запросу и в достаточном количестве данная модель может поставляться в жёлтом цвете RAL 1021 (тип с устройством безопасности) или в других цветах, с настраиваемыми по требованию заказчика графическими символами, знаками или написанием текста.

СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Элемент крепления из технополимера, армированного стекловолокном, с зубцами и удерживающей шпилькой, чёрного цвета, с накаткой на выступающей части для облегчения выполнения начальной затяжки. Возвратная пружина из нержавеющей стали AISI 302.

- **L.652-S-B:** втулка из латуни, резьбовое глухое отверстие.
- **L.652-S-p:** шпилька из оцинкованной стали, скошенный торец UNI 947: ISO 4753 (см. Технические данные на стр. A11).

ОСОБЕННОСТИ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ




Особенно подходит для тех случаев, когда ручка должна свободно поворачиваться во избежание случайного повреждения зажима.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Нажмите на ручку для зацепления зубьев и поверните её. При отпуске ручки пружина расцепляет зубья, и ручка возвращается в положение покоя.



ELESA Original design



L.652-S-B

Код	Описание	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	Количество зубьев	⚖
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Код	Описание	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	Количество зубьев	⚖
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51