







Закрывающая крышка для направляющих GLA и GCA

МАТЕРИАЛ


Технополимер на основе полиамида (РА), серый цвет.

ВИНТ И ГАЙКА


Нержавеющая сталь AISI 304.


ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Закрывающая крышка TGL используется для концов боковых направляющих GLA (рис. 1) и центральных направляющих GCA (рис. 2).









				s s	
31	MI.	145	LJ	. .	 ٠

Код	Описание	d	d 1	f1	L	f	f2	b	b 1	b 2	hı	h2	hз	h4	l1	12	I 3	22
419143	TGL-24-48	2.5	M5	3.2	47.5	40.9	-	-	8	13.5	9.5	14	3.5	23.5	3	-	13.5	10
419144	TGL-24-93	2.5	M5	3.2	93	86	-	-	8	13	9.5	14	3.5	23.5	3	-	13.5	16
419142	TGL-57-26	2.5	M5	-	57.4	4.7	-	26.2	8	13	-	-	3.5	23.5	3	3.3	13.5	11
419140	TGL-99-26	2.5	M5	45.7	102.7	4.7	53.7	26.2	8	13	-	-	3.5	23.5	3	3.3	13.5	17

Конвейерные компоненты 19