

Чашевидные вакуумные присоски

Диаметр 18 мм, с опорой или без опоры, каучук

МАТЕРИАЛ

Вакуумная присоска из маслостойкого каучука (NBR), природного каучука (NR) или силикона (VMQ).
Опора из никелированной латуни.


СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- **VVH-18-A**: маслостойкий каучук, без опоры.
- **VVH-18-N**: природный каучук, без опоры.
- **VVH-18-S**: силиконовый каучук, без опоры.
- **VVH-18-T-A**: маслостойкий каучук, с опорой.
- **VVH-18-T-N**: природный каучук, с опорой.
- **VVH-18-T-S**: силиконовый каучук, с опорой.

ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Кроме того, они могут использоваться в различных секторах, включая электронику для захвата электрических элементов, упаковку пищевых продуктов, а также для манипуляций с изделиями с совершенно иными техническими характеристиками в том, что касается размера, материалов (металл или пластмасса), формы и захватных поверхностей (плоские, слегка выпуклые или впадые).

См. технические данные вакуумных присосок (на стр. -).



VVH-18-A

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Объем # [мм3]	⚖
VV.52050	VVH-18-A	18	4	8	12	8	9.5	0.6	500	1

VVH-18-N


Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Объем # [мм3]	⚖
VV.52051	VVH-18-N	18	4	8	12	8	9.5	0.6	500	1

VVH-18-S

Код	Описание	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Объем # [мм3]	⚖
VV.52052	VVH-18-S	18	4	8	12	8	9.5	0.6	500	1

* Указанная в таблице сила вакуумных присосок составляет 1/3 значения теоретической силы, рассчитанной для уровня вакуума -75 кПа и коэффициента безопасности 3.

Обозначает внутренний геометрический объем вакуумной присоски и представляет собой объем, добавляемый ко всей распределительной системе для расчета времени вакуумирования, особенно при использовании нескольких вакуумных присосок.



VVH-18-T-A

Код	Описание	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Объем # [мм3]	⚖️
VV.52053	VVH-18-G1/8-T-A	18	G1/8	25	8	5	12	12	0.6	500	10

VVH-18-T-N

Код	Описание	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Объем # [мм3]	⚖️
VV.52054	VVH-18-G1/8-T-N	18	G1/8	25	8	5	12	12	0.6	500	10

VVH-18-T-S

Код	Описание	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Объем # [мм3]	⚖️
VV.52055	VVH-18-G1/8-T-S	18	G1/8	25	8	5	12	12	0.6	500	10

* Указанная в таблице сила вакуумных присосок составляет 1/3 значения теоретической силы, рассчитанной для уровня вакуума -75 кПа и коэффициента безопасности 3.

Обозначает внутренний геометрический объем вакуумной присоски и представляет собой объем, добавляемый ко всей распределительной системе для расчета времени вакуумирования, особенно при использовании нескольких вакуумных присосок.