





Пневматические зажимы

Обзор типов

Зажимы шарнирно-рычажные				
Стандарт	Свойства	Кинематика	зажимное усилие F_s в Н в 6 бар	Удерживающая способность F_H in N
GN 860 (см. стр. 1614)	- Принцип коленчатого рычага - Натяжной механизм по конструкции соответствует шарнирным зажимам с ручным управлением - Обнаружение конечного положения		380...3200	700...4000
GN 861 (см. стр. 1613)	- Принцип коленчатого рычага - Сверхпрочная конструкция с высоким зажимным усилием - Обнаружение конечного положения		2500...3600	10000...20000
GN 862 (см. стр. 1616)	- Принцип коленчатого рычага - Монтаж с помощью наклонного основания - Обнаружение конечного положения		570...1800	750...2600
GN 962 (см. стр.)	- Принцип коленчатого рычага - Монтаж с помощью наклонного основания - Сверхпрочная конструкция с высоким зажимным усилием - „Longlife“ - Обнаружение конечного положения		870...2280	2200...8500
GN 862.1 (см. стр. 1618)	- Принцип коленчатого рычага - Монтаж с помощью наклонного основания - Конструкция и размеры как у GN 862, но с дополнительным ручным управлением - Обнаружение конечного положения		1260...1800	2200...2600
GN 863 (см. стр. 1620)	- Принцип коленчатого рычага - Монтаж с помощью наклонного основания - Сверхпрочная конструкция с высоким зажимным усилием - Обнаружение конечного положения		3250...5600	10000...20000
GN 890 (см. стр. 1621)	- Принцип коленчатого рычага - Натяжной механизм по конструкции соответствует плунжерным шарнирным зажимам с ручным управлением - для нажимного зажима - Обнаружение конечного положения		780...5520	1200...25000

Пневматические зажимы

Обзор типов



Силовые зажимы				
Стандарт	Свойства	Кинематика	зажимное усилие F_s в Н в 6 бар	Удерживающая способность F_H
GN 864 (см. стр. 1634)	- Механизм мертвой точки - Прихват горизонтальный, вертикальный или по центру - Высокое зажимное усилие - Компактный размер - Малый расход воздуха - Длительный срок службы - Обнаружение конечного положения		2220...9000	4070...13300
GN 865 (см. стр. 1635)			1250...4900	2300...7200
GN 866 (см. стр. 1636)			630...1800	1150...2000
Силовые зажимы				
Стандарт	Свойства	Кинематика	зажимное усилие F_s в Н в 5 бар	Удерживающая способность F_H
GN 8620 (см. стр.)	- Принцип коленчатого рычага - Монтаж на поверхности с помощью винтового крепления - Обнаружение конечного положения		530...2700	800...10410
GN 8621 (см. стр.)	- Такая же конструкция и габариты, как у GN 8620, но с дополнительным ручным приводом		530...2700	800...10410



14
Прижимы и зажимы

Пневматические зажимы

Обзор типов

Поворотные зажимы				
Стандарт	Свойства	Кинематика	зажимное усилие F_s в Н в 6 бар	Удерживающая способность F_H
GN 875 (см. стр.)	- Поворотное и линейное движение - В блочном исполнении, возможность универсального монтажа - Компактные габариты - Обнаружение конечного положения		170...1100	170...1100
GN 876 (см. стр.)	- Поворотное и линейное движение - С завинчивающейся резьбой, регулируемый - Компактные габариты		170...1100	170...1100