

Телескопические направляющие

Обзор типов

Стандарт	Тип выдвижения	Грузоподъемность	Базовая длина	Материал	Монтаж		
					Простые сквозные отверстия	Утопленные отверстия	Внешняя направляющая, сквозные отверстия / внутренняя направляющая, развальцованные отверстия
	Частичное выдвижение T	за пару, за 10 000 циклов в Н	в убранном положении в мм	Сталь ST Нержавеющая сталь NI	(Ид. № 1)	(Ид. № 2)	(Ид. № 3)
GN 1400 см. стр.	T	280	300 - 500	ST	X		
GN 1404 см. стр.	T	780	300 - 700	ST			X
GN 1408 см. стр.	V	250	250 - 700	ST	X		
GN 1410 см. стр.	V	510	250 - 800	ST	X		
GN 1412 см. стр.	V	430	300 - 700	ST	X		
GN 1414 см. стр.	V	360	300 - 650	ST	X		
GN 1418 см. стр.	V	430	350 - 650	ST	X		
GN 1420 см. стр.	V	1290	300 - 1200	ST		X	
GN 1422 см. стр.	V	1290	300 - 800	ST		X	
GN 1424 см. стр.	V	750	350 - 700	ST		X	
GN 1426 см. стр.	V	1380	500 - 800	ST		X	
GN 1430 см. стр.	V	2120	400 - 1200	ST		X	
GN 1432 см. стр.	V	2300	400 - 800	ST		X	
GN 1440 Тип B см. стр.	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1440 Тип M см. стр.	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1440 Тип K см. стр.	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1440 Тип Q см. стр.	V	3250	300 - 1500	ST	X		
GN 1450 см. стр.	V	480	300 - 600	NI	X		
GN 1460 см. стр.	V	1050	250 - 800	NI		X	

Телескопические направляющие

Характеристики компонентов

Стандарт	Характеристики компонентов									
	без резино- нового упора	с резиновым концевым упором, в полностью выдвинутом и полностью задвинутом положениях	Стопор сзади Тип E	Стопор сзади, функция отсоединения Тип F	Замок сзади Тип M	Замок спереди Тип K	Замок сзади и спереди Тип Q	Механизм автоматического возврата, с тормозом / без тормоза	Механизм - "нажмите для выдвижения"	Выдвижение в обе стороны
GN 1400 см. стр.	X									
GN 1404 см. стр.		X	X							
GN 1408 см. стр.		X		X						
GN 1410 см. стр.		X		X						
GN 1412 см. стр.		X		X				X		
GN 1414 см. стр.		X		X				X		
GN 1418 см. стр.		X		X					X	
GN 1420 см. стр.		X	X							
GN 1422 см. стр.		X						X		
GN 1424 см. стр.		X						X		
GN 1426 см. стр.		X								X
GN 1430 см. стр.		X	X							
GN 1432 см. стр.		X						X		
GN 1440 Тип B см. стр.		X								
GN 1440 Тип M см. стр.		X			X					
GN 1440 Тип K см. стр.		X				X				
GN 1440 Тип Q см. стр.		X					X			
GN 1450 см. стр.		X		X						
GN 1460 см. стр.		X		X						



Компоненты линейного движения **20**