




Таблицы возможных комбинаций оснований/винтов

Винты			d2 2		d1 3		Макс. предельная статическая нагрузка	Основа								Основа LS.A								Основа LV.A								Основа LV.F								Основа LV.FO						
																																														
								Ø 8.5				Ø14				Ø14				Ø24				Ø14				Ø24				Ø14														
								25		32		40		50		25		32		40		50		60		70		80		100		60		80		100		125		80		100		80		100
			5000		6000		7000		7000		10000		12000		12000		18000		18000		20000		18000		23000		23000		28000		30000		20000		18000		23000		28000		30000		14000		16000	
SM. Винт из оцинкованной стали 	Ø14	M8x43÷68						•	•	•	•	•	•	•	•					•	•					•	•					•	•					•	•							
		M10x43÷68÷98							•	•	•	•	•	•	•	•					•	•					•	•					•	•					•	•						
		M12x43÷68÷96							•	•	•	•	•	•	•	•					•	•					•	•					•	•					•	•						
		M14x68÷98÷148							•	•	•	•	•	•	•	•					•	•					•	•					•	•					•	•						
		M16x68÷108÷148÷168							•	•	•	•	•	•	•	•					•	•					•	•					•	•					•	•						
	Ø24	M16x58÷98÷138÷158																									•	•	•	•			•	•	•											
		M20x98÷138÷158÷158																									•	•	•	•			•	•	•											
		M24x98÷158÷198																									•	•	•	•			•	•	•											

STAINLESS STEEL																										
SM-SST Винты из нержавеющей стали 	Ø14	M8x43÷68						•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
		M10x43÷68÷98						•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
		M12x43÷68÷98						•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
		M14x68÷98÷148						•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
		M16x68÷108÷148÷168						•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
	Ø24	M16x58÷98÷138÷158												•	•	•	•			•	•	•				
		M20x98÷138÷158÷198												•	•	•	•			•	•	•				
		M24x98÷158÷198												•	•	•	•			•	•	•				
SMQ-SST Винты из нержавеющей стали 	Ø8.5	M8x48÷73	•	•	•	•																				
		M10x48÷73÷103	•	•	•	•																				
		M12x48÷73÷103	•	•	•	•																				
	Ø14	M16x68÷108÷148÷168					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
		M20x110÷150÷170÷210					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
		M24x110÷170÷210					•	•	•	•	•	•	•	•					•	•				•	•	

DESCRIPTION STRUCTURE

	Регулируемая опора	Диаметр основания (D)	Диаметр сферического наконечника (d2)	Добавляется только для исполнения с противоскользящим диском, установленным на основании	Добавляется только для исполнения с винтом из нержавеющей стали	Диаметр резьбы (d) Длина резьбы (l)	Добавляется только для исполнения с основанием, защищенным от статического электричества
LV.A	-	80	14	AS	SST	M8x43	ESD-C
	LV.A	-	80	14	AS	-	ESD-C
	SM	-	14	-	SST	M8x43	

