


Штифты с шариковыми фиксаторами – Типы

GN 113.3

GN 113.4

см. стр. 870

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
с углублением для захвата



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины.

Характеристики:


- GN 113.3: нержавеющая сталь AISI 303
- GN 113.4: нержавеющая сталь AISI 630, дисперсионное упрочнение

GN 113.5

GN 113.6

см. стр. 874

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16
с пластиковой ручкой



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины.

Характеристики:


- GN 113.5: нержавеющая сталь AISI 303
- GN 113.6: нержавеющая сталь AISI 630, дисперсионное упрочнение

GN 113.9

GN 113.10

см. стр.

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
с ручкой из нержавеющей стали



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины.

Характеристики:


- GN 113.9: нержавеющая сталь AISI 303
- GN 113.10: нержавеющая сталь AISI 630, дисперсионное упрочнение

GN 113.7

GN 113.8

см. стр. 878

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
с пластиковой Т-образной ручкой



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины.


Характеристики:

- GN 113.7: нержавеющая сталь AISI 303
- GN 113.8: нержавеющая сталь AISI 630, дисперсионное упрочнение

GN 113.11

GN 113.12

Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
с пластиковой L-образной ручкой



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины.


Характеристики:

- GN 113.11: нержавеющая сталь AISI 303
- GN 113.12: нержавеющая сталь AISI 630, дисперсионное упрочнение

Штифты с шариковыми фиксаторами – Типы

GN 314

Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
с пластиковой Г-образной
ручкой, с запирающим на замок



Функция:

- Запирающий элемент состоит из собачки на переднем конце штифта, которая втягивается или выдвигается в запирающее положение при повороте ключа на 180°.


Характеристики:

- Штифт, Стопорная собачка: нержавеющая сталь AISI 303
- Блокировочный механизм, Цинк / Нержавеющая сталь
- Ключ, никелированная сталь

GN 114.2

GN 114.3

см. стр. 882
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
с пластиковой ручкой



Функция:


- Фиксирующий элемент состоит из прямоугольных фиксаторов, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины (DBP).

Характеристики:

- GN 114.2
 - Штифт из оцинкованной стали
 - Ручка, кнопка, каретка, материал пластик
- GN 114.3
 - Штифт из нержавеющей стали AISI 303
 - Ручка, кнопка, каретка, материал пластик

GN 114.6

см. стр. 886
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20
с ручкой из нержавеющей
стали



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из прямоугольных фиксаторов, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины (DBP).

Характеристики:


- Штифт из нержавеющей стали AISI 303
- Ручка, кнопка, каретка, материал нержавеющая сталь

GN 214.2

GN 214.3

GN 214.6

см. стр. 888
Ø 6 / 8 / 10 / 12 / 16
с подъемным кольцом
(Нержавеющая сталь
AISI 301)



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из прямоугольных фиксаторов, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания упорной пружины (DBP).

Характеристики:

- GN 214.2
 - Штифт из оцинкованной стали
 - Кнопка, каретка, материал пластик
- GN 214.3
 - Штифт из нержавеющей стали AISI 303
 - Кнопка, каретка, материал пластик
- GN 214.6
 - Штифт из нержавеющей стали AISI 303
 - Кнопка, каретка, материал нержавеющая сталь AISI 303



8

Фиксирующие элементы

Штифты с шариковыми фиксаторами – Типы




GN 124.2

см. стр. 895

Ø 6 / 8 / 10 / 12

с пластиковой ручкой



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из одного или двух направляющих шариков, удерживаемых в запирающем положении с помощью упорной пружины. Болты легко и быстро монтируются и вынимаются из установочного отверстия.

Характеристики:


- Штифт из нержавеющей стали AISI 303
- Пластмассовая ручка

GN 124.1

см. стр. 896

Ø 6 / 8 / 10 / 12

с пластиковой ручкой



Функция:

- В комплекте с магнитными элементами. Магнит, закрепленный на нижней части ручки, удерживает установочные штифты в продольном направлении.
- Надлежащие поверхности и перпендикулярные буровые головки помогают в достижении очень значительных осевых удерживающих сил.

Характеристики:


- Штифт из нержавеющей стали AISI 303
- Пластмассовая ручка
- Удерживающий магнит неодим, железо, бор

GN 113.1

см. стр. 894

Ø 6 / 8 / 10 / 12

С пластиковой ручкой



Функция:

- Штифты с шариковыми фиксаторами используются для быстрого крепления тонкостенных деталей, например листов.
- При нажатии на пружинную кнопку штифт выдвигается на длину, освобождая два шариковых фиксатора.

Характеристики:


- Штифт из нержавеющей стали AISI 303
- Handle plastic

GN 2342

см. стр. 898

Тип В / Е

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



Функция:

- С монтажными штифтами из нержавеющей стали типа В и Е осевое позиционирование осуществляется при помощи шайбы с буртиком или пистонной шайбы.
- Осевая фиксация обеспечивается за счет поперечного отверстия (идент. номер 2), в которое вставляется пружинный шплинт.
- Монтажные штифты с пистонными шайбами (тип Е), включая пружинный шплинт, также могут крепиться при помощи фиксирующего троса.

Характеристики:

- Штифт из нержавеющей стали AISI 304


Штифты с шариковыми фиксаторами – Типы

GN 2342

см. стр. 898

Тип L

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20



Функция:

- С монтажными штифтами из нержавеющей стали типа L осевое позиционирование осуществляется при помощи крепежной проушины.
- Зафиксированная винтом с потайной головкой крепежная проушина удерживает монтажный штифт в отверстии таким образом, что исключается его проворачивание и люфт.

Характеристики:


- Штифт из нержавеющей стали AISI 304

GN 124.3

см. стр.

Ø 8 / 10 / 12 / 16 / 20

с шайбой с проушиной



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из одного или двух направляющих шариков, удерживаемых в запирающем положении с помощью упорной пружины. Болты легко и быстро монтируются и вынимаются из установочного отверстия.

Характеристики:

- Штифт из нержавеющей стали AISI 303
- Вайба Нержавеющая сталь AISI 316LHC, Литье металла под давлением


GN 113.30

см. стр.

Тип M

Ø 6 / 8 / 10

с углублением для захвата



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания пружинной кнопки.

Характеристики:

- Pin Titanium
- Knob plastic
- Balls ceramic


GN 113.30

см. стр.

Тип L

Ø 6 / 8 / 10

С пластиковой L-образной ручкой



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания пружинной кнопки.

Характеристики:

- Штифт, титан
- Пластмассовая ручка
- Шарика, керамика


GN 113.30

см. стр.

Тип T

Ø 6 / 8 / 10

С пластиковой T-образной ручкой



Функция:

- Фиксирующий элемент состоит из 2 шариков, которые разблокируются после нажатия и снова блокируются после отпускания пружинной кнопки.

Характеристики:

- Штифт, титан
- Пластмассовая ручка
- Шарика, керамика



8

Фиксирующие элементы