



Стопорные штифты - Типы

Разблокировка вытягиванием стопорного штифта

GN 617

GN 617 ... NI



см. стр. 744
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 5 / 6 / 8 / 10



GN 617.1

GN 617.1 ... NI

см. стр. 746
С фиксацией в
отжатом положении
Ø 5/6/8/10





Другие характеристики:

- Направляющая из стали, чернёной или нержавеющей
- GN 617 / GN 613 / GN 618 с ручкой или без нее
- Вариант из нержавеющей стали с поворотной ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- Прочный стопорный штифт: без изменения диаметра на протяжении всей длины
- Стопорный штифт из закалённой стали
- Высокоточная направляющая стопорного штифта

GN 613



GN 613 ... NI

см. стр. 748
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 5/6/8/10




GN 618

см. стр. 760
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
без резьбы
свариваемая сталь
Ø 5/6/8





PMT.100

см. стр. 750
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
СУПЕР-технополимер
Ø 5/6/8/10



PMT.101

см. стр. 752
С фиксацией в
отжатом положении
СУПЕР-технополимер
Ø 5/6/8/10




Другие характеристики:

- Резьбовой корпус из СУПЕР-технополимера. Легкость и высокая механическая прочность
- Стопорный штифт из стали (закаленной) или нержавеющей
- Антикоррозионные материалы: подходит даже для жидких или влажных сред
- Низкий коэффициент трения для хода штифта; техобслуживание смазкой не требуется
- Устойчивый к частым промывкам растворителями и прочими химическими веществами

GN 722.4

см. стр.
Тип В
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 8/10/12/
14/16/20




Другие характеристики:

- Стопорные штифты для сварки
- Направляющая, сталь или нержавеющая сталь
- Стопорный штифт, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Съёмное исполнение
- Тип А: смонтированный
- Тип АU: несмонтированный

GN 817

GN 817 ... NI



см. стр. 754
Тип В / G
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817

GN 817 ... NI

см. стр. 754
Тип С
С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



Другие характеристики:

- Направляющая из стали, чернёной или нержавеющей
- Тип G без ручки, Типы В/С с ручкой черного или красного цвета
- 2 хода / стопорный штифт Ø 4/5/6/8
- Стопорный штифт из закалённой стали
- Высокоточная направляющая стопорного штифта
- Встроенный в ручку запирающий механизм
- Уменьшенные размеры

Стопорные штифты - Типы

Разблокировка вытягиванием стопорного штифта

GN 814

см. стр.
без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
с закрыванием
Ø 8 / 10 / 12




Другие характеристики:

- Направляющая, нержавеющая сталь
- Фиксирующий стержень из химически никелированной стали
- Замки с одинаковыми или разными ключами
- Тип A/АК: запирание в переднем положении
- Тип E/ ЕК: запирание в переднем и заднем положениях


GN 817.6

см. стр.
Тип EB
с датчиком
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817.6

см. стр.
Тип EC
с датчиком
С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/8/
10/12/16




Другие характеристики:

- Направляющая, нержавеющая сталь
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Датчик контроля положения стопорного штифта
- Встроенный в ручку запирающий механизм


GN 817.7

см. стр.
Обозначение OP
Пневматический
без запроса
положения
Ø 6/8/10/12



GN 817.7

см. стр.
Обозначение BS0,4
Пневматический
с запросом
положения
Ø 6/8/10/12




Другие характеристики:

- Направляющая, нержавеющая сталь
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- пневматический двустороннего действия / одностороннего действия
- выступающий / втягивающийся
- Обозначение BS0,4: Датчик контроля положения стопорного штифта


GN 8170

см. стр.
Гигиеническое исполнение лицевой части FH
с фиксацией / без фиксации в отжатом положении
Ø 6/8



GN 8170

см. стр.
Полностью гигиеническое исполнение VH
с фиксацией / без фиксации в отжатом положении
Ø 6/8




Другие характеристики:

- Гигиеническое исполнение
- Уплотнения, синие, совместимые FDA
- Тип В: без фиксации в отжатом положении (неотключаемые)
- Тип С: с фиксацией в отжатом положении
- Сертифицирован DGUV

см. стр.

Тип В / ВК / BN / BKN


Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/8/
10/12



см. стр.

Тип С / СК / CN / CKN

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/8/
10/12




- Направляющая, нержавеющая сталь AISI 316
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь AISI 316
- Тип В/ВК/С/СК: Пластмассовая ручка
- Тип BN/BKN/CN/BKN: Ручка из нержавеющей стали
- Нажимная пружина из нержавеющей стали

GN 817.8

GN 817.8 ... NI


см. стр. 756
Тип В
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



GN 817.8

GN 817.8 ... NI

см. стр. 756
Тип С
С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/8/
10/12/16



Другие характеристики:

- Предназначено для стопорных штифтов специальной конструкции для мелких деталей
- Все отдельные компоненты поставляются в виде разобранного набора так, чтобы стопорные штифты могли быть изменены.
- Направляющая из стали, черной или нержавеющей
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Высокоточная направляющая

Стопорные штифты - Типы

Разблокировка вытягиванием стопорного штифта


GN 817.2

GN 817.2 ... NI

см. стр. 758

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
с длинной ручкой
управления
Ø 4/5/6/8/10/12





GN 817.2

GN 817.2 ... NI

см. стр. 758

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
с длинной ручкой
управления
Ø 4/5/6/8/10/12



Другие характеристики:



- Направляющая из стали, чернёной или нержавеющей
- 2 хода / Стопорный штифт- Ø 4/5/6/8-Ø 4/5/6/8
- Стопорный штифт из закалённой стали
- Высокоточная направляющая стопорного штифта
- Встроенный в ручку запирающий механизм

GN 817.1

см. стр. 762

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 6/8/10





GN 817.1

см. стр. 762

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 6/8/10



Другие характеристики:


- Направляющая, цинковое литье под давлением, с пластмассовым покрытием чёрного цвета
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- с ручкой чёрного или красного цвета
- Встроенный в ручку запирающий механизм

GN 722.5

см. стр.

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 8/10/12/
14/16/20



Другие характеристики:



- Направляющая, прецизионное литье из стали, с голубой пассивацией или с порошковым покрытием или из нержавеющей стали
- Стопорный штифт, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Нажимная пружина из нержавеющей стали
- Съёмное исполнение

GN 817.9

см. стр. 763

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 7/8/10
Длина: 20/25/30





GN 817.9

см. стр. 763

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 7/8/10
Длина: 20/25/30



Другие характеристики:

- Предназначено для стопорных штифтов специальной конструкции для мелких деталей
- Все отдельные компоненты поставляются в виде разобранного набора так, чтобы стопорные штифты могли быть изменены.
- Направляющая, цинк, литье под давлением, с пластмассовым покрытием чёрного цвета
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Встроенный в ручку запирающий механизм


GN 817.4

GN 817.4 ... NI

см. стр. 761

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
с Т-образной ручкой
Ø 6/8/10/12




GN 817.4

GN 817.4 ... NI

см. стр. 761

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
с Т-образной ручкой
Ø 6/8/10/12



Другие характеристики:

- Направляющая из стали, чернёной или нержавеющей
- Стопорный штифт, закалённая сталь
- Высокоточная направляющая стопорного штифта
- Встроенный в ручку запирающий механизм
- Уменьшенные размеры


GN 717 ... ST

GN 717 ... NI

см. стр. 764

Тип А / D

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 3/4/5/6/8/10



GN 717 ... ST

GN 717 ... NI



см. стр. 764

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 3/4/5/6/8/10



Другие характеристики:

- Направляющая, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Тип А: с подъёмным кольцом
- Тип D: с проволоочной петлей
- Стандартная или мелкая резьба
- Уменьшенные размеры
- Варианты с оптимальной ценой

Стопорные штифты - Типы

Разблокировка вытягиванием стопорного штифта


GN 7017 ... ST

GN 7017 ... NI

см. стр. 767

Тип В / BK

Без фиксации в
отжатом
положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/8/10




GN 7017 ... ST

GN 7017 ... NI

см. стр. 767

Тип С / CK

С фиксацией в
отжатом
положении
Ø 4/5/6/8/10



Другие характеристики:

- Направляющая, оцинкованная или нержавеющая сталь
- с рычагом
- Уменьшенные размеры
- Варианты с оптимальной ценой




GN 413 ... ST

GN 413 ... NI

см. стр. 768

Тип А

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 5/6/8/10



GN 413 ... ST

GN 413 ... NI

см. стр. 768

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 5/6/8/10



Другие характеристики:

- Направляющая из стали, чёрной или нержавеющей
- Стандартная или мелкая резьба
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Уменьшенные размеры




GN 607 ... ST

GN 607 ... NI

см. стр. 769

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 6/8




GN 607.1 ... ST

GN 607.1 ... NI

см. стр. 769

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 6/8



Другие характеристики:

- Направляющая из стали, чёрной или нержавеющей
- Стопорный штифт из закалённой стали
- Высоточная направляющая стопорного штифта
- Встроенный в ручку запирающий механизм




GN 607.2 ... ST

GN 607.2 ... NI

см. стр. 771

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 6/8




GN 607.3 ... ST

GN 607.3 ... NI

см. стр. 772

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 6/8




Другие характеристики:

- Предназначено для использования в тонкостенных компонентах из листового металла
- Направляющая, оцинкованная сталь
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Встроенный в ручку запирающий механизм

GN 607.4 ... ST

см. стр. 773


Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 6/8



GN 607.5 ... ST

см. стр. 774

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 6/8



Другие характеристики:


- Штифт для сварки
- Направляющий корпус из чёрной стали
- Стопорный штифт, закалённая сталь
- Встроенный в ручку запирающий механизм

GN 608

GN 608.5

см. стр. 776

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 6/8




GN 608.1

GN 608.6

см. стр. 778

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 6/8



Другие характеристики:

- Направляющая из цинкового литья под давлением, оцинковка
- GN 608/GN 608.1: Стопорный штифт, закалённая сталь
- GN 608.5/GN 608.6: Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Встроенный в ручку запирающий механизм



Стопорные штифты - Типы

Разблокировка вытягиванием стопорного штифта


GN 822 ... ST

GN 822 ... NI

см. стр. 780

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/7



GN 822 ... ST

GN 822 ... NI

см. стр. 780

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/7



6 положений фиксации



Другие характеристики:

- Наименьшие размеры (стопорные штифты)
- Резьба без потайной шпильки для крепления к тонким стенкам (листов)
- Направляющая, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Пластмассовая ручка
- Закрытый шаговый механизм

GN 822.1 ... ST

GN 822.1 ... NI

см. стр. 782

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
с низкой поворотной
ручкой
Ø 4/5/6/7




GN 822.1 ... ST

GN 822.1 ... NI

см. стр. 782

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
с низкой поворотной
ручкой
Ø 4/5/6/7



Другие характеристики:

- Наименьшие размеры (стопорные штифты)
- Резьба без потайной шпильки для крепления к тонким стенкам (листов)
- Направляющая, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Пластмассовая ручка
- открытый шаговый механизм

GN 822.6

GN 822.7

см. стр. 775

Тип В / BN

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/7/8/10



GN 822.6

GN 822.7

см. стр. 775

Тип С / CN

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/7/8/10



6 положений фиксации



Другие характеристики:

- Наименьшие размеры (стопорные штифты)
- Направляющая, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Вариант из нержавеющей стали с ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- s Стандартная или мелкая резьба


GN 822.8

GN 822.9

см. стр. 786

Тип В / BN

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 4/5/6/8/10



GN 822.8

GN 822.9

см. стр. 786

Тип С / CN

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4/5/6/8/10



6 положений фиксации



Другие характеристики:


- Наименьшие размеры (стопорные штифты)
- Направляющая, цинк, литые под давлением, с покрытием из пластмассы чёрного цвета или нержавеющей стали (GN 822.9)
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- s Вариант из нержавеющей стали (GN 822.9 с поворотной ручкой из пластмассы или нержавеющей стали)

GN 412

см. стр. 789

Тип В

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 5/6/8/10



GN 412

см. стр. 789

Тип С

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 5/6/8/10



6 положений фиксации



Другие характеристики:

- Укороченная
- Монтаж спереди или сзади (внутренняя резьба)
- Направляющая, цинковое литое под давлением, с пластмассовым покрытием чёрного цвета
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Монтажные блоки GN 412.1

Стопорные штифты - Типы


Разблокировка вытягиванием стопорного штифта

GN 416

см. стр. 790

Тип S

без замка
в нормальном
положении
Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 6 / 8 / 10 / 12




GN 416

см. стр. 790

Тип L1 / R1

с запирающим
в нормальном
положении
С фиксацией в
отжатом положении
Ø 6 / 8 / 10 / 12



Другие характеристики:


- Направляющая, цинковое литье под давлением, с пластмассовым покрытием чёрного цвета
- Стопорный штифт, оцинкованный
- Пластмассовый рычаг защелки
- Работа за пределами оси плунжера
- Сборочные наборы для профильных систем
- Тип L1 / R1: запирающее путем вращения рычага защелки по часовой или против часовой стрелки
- Центраторы GN 416.1

GN 417

см. стр. 792

Тип A / D

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)



Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10



GN 417


см. стр. 792

Тип B

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)

Тип C

С фиксацией в
отжатом положении
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10




Другие характеристики:

- Направляющая, цинк, литье под давлением, с покрытием из пластмассы чёрного цвета или нержавеющей стали (GN 822.9)
- Стопорный штифт AISI 303
- Монтаж через фланец / отверстия с пазом
- Сборочные наборы для профильных систем
- Тип A: с подъемным кольцом
- Тип D: с проволоочной петлей

GN 722.6

см. стр.

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Ø 8 / 10 / 12 /
14 / 16 / 20



Другие характеристики:


- Направляющая, прецизионное литье из стали, с голубой пассивацией или с порошковым покрытием или из нержавеющей стали
- Стопорный штифт, оцинкованная или нержавеющая сталь
- Нажимная пружина из нержавеющей стали
- Съёмное исполнение

GN 817.3

см. стр. 795

Тип B

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Штифт плунжера
цилиндрический
Ø 6 / 8 / 10




GN 817.3

см. стр. 795

Тип C

С фиксацией в
отжатом положении
Штифт плунжера
цилиндрический
Ø 6 / 8 / 10



Другие характеристики:


- Предназначен для точного позиционирования с помощью установочных втулок
- Направляющий корпус из чернёной стали
- Фиксирующий стержень из закаленной стали
- Встроенный в ручку запирающий механизм
- Уменьшенные размеры

GN 817.5

см. стр. 796

Тип B

Без фиксации в
отжатом положении
(неотключаемые)
Конический
стопорный штифт
Ø 6 / 8 / 10




GN 817.5

см. стр. 796

Тип C

С фиксацией в
отжатом положении
Конический
стопорный штифт
Ø 6 / 8 / 10



Другие характеристики:

- Предназначен для точного позиционирования с помощью установочных втулок
- Направляющий корпус из чернёной стали
- Фиксирующий стержень из закаленной стали
- Встроенный в ручку запирающий механизм
- Уменьшенные размеры



Фиксирующие элементы

Все права на модели ELESА и GANTER защищены.
При копировании наших чертежей всегда указывайте их источник.

Стопорные штифты - Типы


Разблокировка вытягиванием стопорного штифта

GN 313 ... ST GN 313 ... NI

см. стр. 804
Стопорный штифт, выступающий в обычном положении

Тип A:

с поворотной ручкой
Ø 5/6/8/10



GN 313 ... ST GN 313 ... NI

см. стр. 804
Стопорный штифт, выступающий в обычном положении

Тип D:

без поворотной ручки
Ø 5/6/8/10




Другие характеристики:

- В обычном (отключенном) положении затвор не выступает, т.е. он остается втянутым с помощью упорной пружины
- Направляющая из стали, чернёной или нержавеющей
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь



GN 7336.7

см. стр. 806
Ручки зажимные со штифтом фиксатора
Ø 5/6/8




Поверхность зажима

Другие характеристики:

- Винт с насечкой со «встроенным» пружинным стопорным штифтом. Таким образом, подлежащие регулировке элементы могут позиционироваться и зажиматься одновременно
- Направляющий корпус из чернёной стали
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Пластмассовая поворотная ручка с насечкой

GN 7336.8

см. стр. 807
Зажимы
Штифты стопорные (фиксаторы)
Ø 6/8




Поверхность зажима

Другие характеристики:

- Применение типа GN 7336.7 с дополнительной функцией безопасности. Винт с насечкой содействует не зажиму, а позиционированию. Зажим производится с помощью стопорного штифта, соединенного с не проворачивающейся поворотной ручкой с насечкой. После освобождения зажима, стопорный штифт не может быть втянут (функция безопасности!) иначе, кроме как после нескольких поворотов поворотной ручки с насечкой.
- Направляющая, оцинкованная сталь
- Стопорный штифт из азотированной стали
- Пластмассовая поворотная ручка с насечкой

GN 824

см. стр.
Тип B
со скошенным штифтом без фиксации в отжатом положении (неотключаемые)
Ø 5/6/8/9



GN 824

см. стр.
Тип C
со скошенным штифтом с фиксацией в отжатом положении
Ø 5/6/8/9



Другие характеристики:

- Направляющая, нержавеющая сталь
- Стопорный штифт, нержавеющая сталь
- Пластмассовая ручка



8

Фиксирующие элементы